



Техническая информация по Camozzi

Серия EL

750, 1350, 2700, 5600 Нл/мин

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

СЕРИЯ EL

3/2, 5/2, 5/3 лин./поз.

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, приточная версия (NAMUR)



Распределители серии EL с присоединением G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 и приточным исполнением NAMUR, структурой 3/2, 5/2 и 5/3 лин./поз. Представлены в версиях:

- с электропневматическим односторонним управлением и пружинным возвратом;
- с электропневматическим двусторонним управлением;
- с пневматическим управлением и пружинным возвратом;
- с двусторонним пневматическим управлением обычного и дифференциального типа.

Для управления распределителями серии EL используются соленоиды серии CL.

Доступны версии с пониженным энергопотреблением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	золотниково-го типа (с пилотным управлением)
Тип распределителя	3/2, 5/2, 5/3 лин./поз. (5/2 – 3/2 лин./поз. для версии NAMUR)
Материалы	корпус – алюминиевый сплав золотник – алюминиевый сплав уплотнения – HNBR
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
Расход	500 ÷ 5600 Нл/мин
Время переключения	< 50 мс
Максимальная частота переключения	10 Гц
Степень защиты	IP 65 (для соленоидов с разъёмом)
Установка	в любом положении
Рабочая температура	-10°C ÷ 70°C (при сухом воздухе)
Рабочее давление	см. модели
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].