



## **Техническая информация по Camozzi**

### **Серия VNR**

Обратные клапаны

---

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

# ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

## СЕРИИ VNR И VNRN

Присоединения: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1  
цанга Ø4, Ø6, Ø8



- Монтаж в линию со встроенными цанговыми фитингами
- Низкое давления срабатывания обратного клапана
- Устойчив к вибрациям, латунный корпус или из материала POM
- Модели 6580 с уплотнениями FKM химически совместимы со многими средами и могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур
- Серия VNRN рассчитана для эксплуатации при температуре от -40°C или до +150°C (в зависимости от материала уплотнения)

Сжатый воздух пропускается через обратные клапаны только в одном направлении. Конструкция клапанного типа с пружиной позволят работать при малых перепадах давления на входе и выходе.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа              | автоматические клапаны                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |
| Конструкция         | клапанного типа                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| Материалы           | серия VNR<br>серия 6580-VNR<br>серия VNRN<br>серия R7580-VNR                                                                                                                                                         | латунь, сталь нержавеющей, NBR<br>латунь, сталь нержавеющей, FKM<br>алюминиевый сплав, HNBR (FKM для VNRN-*-V)<br>PA, PU |
| Крепление           | в любом положении                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| Присоединения       | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1<br>цанга Ø4, Ø6, Ø8                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
| Рабочая температура | серии VNR и 6580-VNR<br>серия VNRN<br>серия R7580-VNR                                                                                                                                                                | 0 ÷ 80°C (при сухом воздухе -20°C)<br>-40 ÷ 80°C (-10 ÷ 150°C для VNRN-*-V)<br>-10 ÷ 80°C                                |
| Рабочая среда       | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4].<br>Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4] |                                                                                                                          |