



## **Техническая информация по Camozzi**

### **Серия 2**

Педали.

---

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Новинка

КАМОЦЦИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ  
СЕРИЯ 3L, 2 И 3  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕДАЛИ  
СЕРИЯ 3

3/2, 4/2, 5/2, лин./поз.



Доступны для заказа пневматические и электрические педали. Серия пневматических педалей представляет собой клапаны с ножным управлением, предназначенные для управления потоком сжатого воздуха в пневмосистемах. Педали обеспечивают удобство работы за счёт освобождения рук оператора и требуют минимального усилия при нажатии.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Функции             | 3/2<br>4/2<br>5/2                                                                                                                                                                                                             |
| Присоединение       | серия 3L: G1/4<br>серия 2: M5, под трубку 4/2<br>серия 3: G1/4                                                                                                                                                                |
| Рабочая температура | серия 3L: -5°C ... 60°C<br>модель 334N-925-RC01: -50°C ... 60°C<br>серия 2 и 3: -10°C ... 50°C                                                                                                                                |
| Подвод кабеля       | кабельный ввод PG9                                                                                                                                                                                                            |
| Класс защиты        | IP20                                                                                                                                                                                                                          |
| Рабочая среда       | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573 1:2010 [7:4:4].<br>При отрицательных температурах необходимо применять осушенный воздух с точкой росы на 10°C ниже фактической температуры эксплуатации. |