



## Техническая информация по Camozzi

### Серия 94

Ø16÷63 мм

---

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

# Миницилиндры пневматические из нержавеющей стали. Серия 94 и 95

Одно- и двустороннего действия

Серия 94: Ø 16, 20, 25 мм, магнитные

Серия 95: Ø 16, 20, 25 мм, магнитные, с системой торможения в конце хода

## Модификация 94N/95N

### AISI 316



- » Простой дизайн
- » Стандарт CETOP RP52-P, DIN/ISO 6432
- » Нержавеющая сталь AISI 304, 316
- » Возможность выбора исполнений
- » Взаимозаменяемые с миницилиндрами CAMOZZI серии 24-25

Цилиндры разработаны для применения в агрессивных средах, например, на морских судах и нефтяных платформах, фармацевтической, атомной, пищевой промышленности, в рыбо- и мясопереработке.

Эти цилиндры идеально подходят для оборудования с повышенными гигиеническими требованиями. Пневмоцилиндры Серии 95 оборудованы регулируемым торможением в конце хода.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция         | резьбовое соединение крышки/гильза (модификация N)<br>закатной (модификация R)                                                                                                                                        |
| Действие            | одностороннего действия с пружинным возвратом; двустороннего действия                                                                                                                                                 |
| Материалы           | см. кодировку                                                                                                                                                                                                         |
| Крепление           | винты, фланцы, лапы, шарниры                                                                                                                                                                                          |
| Ход (мин. - макс.)  | 10 ÷ 500 мм                                                                                                                                                                                                           |
| Скорость            | 10 ÷ 1000 мм/с                                                                                                                                                                                                        |
| Рабочая температура | 0°C ÷ 80°C (при сухом воздухе -20°C)                                                                                                                                                                                  |
| Рабочее давление    | 1 ÷ 10 бар                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочая среда       | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4].<br>Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |