



Техническая информация по Camozzi

Серия BF

Сварные. 16 бар, 1680...31400 Нм³/ч

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Фильтры в сварном стальном корпусе Серия BF

Архивная версия



ПРИМЕНЕНИЯ:

- » Общее промышленное применение
- » Автомобильная промышленность
- » Электронная техника
- » Пищевая промышленность
- » Химическая промышленность
- » Нефтегазохимическая промышленность
- » Производство пластмасс
- » Лакокрасочная промышленность

Фильтры серии BF разработаны для высокоэффективного удаления твердых частиц, воды, масла, углеводородов, запахов и паров из систем сжатого воздуха с большим расходом. Для достижения требуемого качества сжатого воздуха необходима установка соответствующего фильтроэлемента (1 = 15 мкм; 2 = 3 мкм; 3 = 1 мкм; 4 = 0,1 мкм; 5 = 0,01 мкм; 6 = угольный элемент). Для информации о других газах свяжитесь с инженерами КАМОЦЦИ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	16 бар (стандарт) до 25 бар и до 50 бар (версия высокого давления - по запросу)
Производительность	1680 ÷ 31400 Нм³/ч
Присоединение	DN80 ÷ DN300
Температурный диапазон	1,5 ÷ 65°C

КОДИРОВКА

BF	-	0600	-	1	0	0
----	---	------	---	---	---	---

BF	СЕРИЯ СТАНДАРТНОГО ДАВЛЕНИЯ
BF HP	СЕРИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПО ЗАПРОСУ
0600	МОДЕЛЬ = ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРИ ИЗБЫТОЧНОМ ДАВЛЕНИИ 7 БАР: 0240 = 1680 Нм³/ч 0300 = 3150 Нм³/ч 0450 = 4700 Нм³/ч 0600 = 6300 Нм³/ч 0900 = 9400 Нм³/ч 1200 = 12550 Нм³/ч 1500 = 15700 Нм³/ч 1800 = 18850 Нм³/ч 2500 = 25100 Нм³/ч 3000 = 31400 Нм³/ч
1	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ: 1 = 15 мкм 2 = 3 мкм 3 = 1 мкм 4 = 0,1 мкм 5 = 0,01 мкм 6 = угольный элемент
0	ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ: 0 = без индикатора 2 = дифференциальный манометр
0	СБРОС КОНДЕНСАТА: 0 = без конденсатоотводчика 3 = автоматический поплавковый конденсатоотводчик AOK20B 4 = электронный конденсатоотводчик TD16M